

# FortiGate® -200B/200B-P0E

# 多功能安全设备

高性能低价格

FortiGate-200B 在低成本基础上实现了线速处理和多种安全功能集成。它内置的处理器可以实现 5Gbps 的防火墙吞吐能力,在不影响性能的状态下保护用户的网络和应用。

FortiGate-200B集成了 Fortinet 公司企业级的多种安全功能实现全面的安全防护。它没有采用按用户收费,用户可以根据自己的需求充分发挥设备的功能。FortiGate-200B为用户提供了防火墙、VPN(IPSec 和 SSL)、入侵防御、防病毒和防恶意软件、反垃圾邮件、Web 过滤等安全功能。它也可以实现应用控制、数据防泄漏、动态路由、终端管理、检测 SSL 加密数据流和 WAN 优化等功能。

# 部署灵活

FortiGate-200B 接口数量多,可以将用户、网络划分成多个安全域,实现多个安全域之间的安全访问。采用 FortiASIC 加速可以实现线速转发:

- FortiASIC CP6 专用处理器可以实现加密和解密的加速,比如 IPSec 和 SSL 检测。它也同时对防病毒、防间谍软件等内容层的 安全进行加密。
- FortiASIC NP2 处理器能够加速防火墙和 VPN 的处理,实现线速 吞吐。它确保基本应用和服务的性能

它支持 FSM(Fortinet Storage Module)标准的扩展插槽,可以扩展现有的功能。FSM 可以实现日志的本地化存储,和内容归档。本地存储还可以实现 WAN 优化功能,在降低成本前提下提高网络带宽的使用率。



# FortiGate 产品系列:集成多种安全功能

FortiGate 系列产品可以实现从网络 层到应用层的安全防护。在不影响网络的可用性和应用的速度前 提下,抵御多种复杂的攻击。

FortiGate 系统将 FortiOS 与定制开发的 ASIC 芯片集成在一起,为用户提供全面的高性能的安全功能和网络功能。

FortiGate 产品全系列覆盖了从桌面级到电信级。FortiGate 可以为用户保护其网络和资产的安全,关键业务信息,实现信息安全管理。

## FortiASIC 的优势

FortiASIC 处理器使 FortiGate 更为强大,因为专用的网络处理器和内容层处理器能够加速数据的处理,它们采用了 Fortinet 独有的数字引擎。


功能	优点			
● 小网络的企业级安全防护	中小企业可以承受的价格基础上的网络安 全	(F)		
● 高端口密度	多个接口可供将网络分成多个内网安全网 段		CERTIFIED PSEC-BASIC	CSA labs CERTIFIED FIREWALL-CORPOR
● 高性能定制化硬件	可扩展插槽可以支持 NP 加速的接口或者用于日志和归档的硬盘	COMMON CRITERIA EAL 4+ CERTIFIED	CSA labs CERTIFIED NETWORK IPS	CSA labs CERTIFIED ANTI-VIRUS
● 集中管理	支持 FSM 插槽,可以本地化存储数据			

	_
FortiGate	FortiGate-200B/200B-POE
硬件特征	
硬件加速接口(10/100/1000M 铜口)	4
非硬件加速接口(10/100/1000M 铜口)	4
交换接口(10/100M铜口)	8/0
交换接口-POE(10/100M铜口)	0/8
Console(RJ45)	1
USB 接口	3
FSM扩展插槽	1
系统性能	
防火墙吞吐量(512/1518 字节 UDP)	5Gbps
防火墙吞吐量(64字节 UDP)	4Gbps
VPN 吞吐量 (AES-256+SHA-1)	2.5Gbps
IPS吞吐量	650Mbps
防病毒吞吐量(代理模式)	95Mbps
防病毒吞吐量(流扫描模式)	200Mbps
IPSec 通道(网关到网关)	2,000
	0.000
IPSec 通道(客户端到网关)	2,000
并发会话数	500,000
新建会话数	15,000
并发 SSL VPN 用户数	200
SSL VPN 吞吐	110Mbps
策略	6,000
虚拟域(最大/缺省)	10/10
不限用户数	是
MTBF	大于 10 年
支持无线 AP 数量	32

	FortiGate-200B/200B-POE	
尺寸		
高	4.45cm	
宽	43.2cm	
长	29.35cm	
重	4.45kg	
是否支持机架	是	
环境要求		
交流电	100-240VAC, 50-60Hz, 2-1A/5-4A	
外置冗余电源	FortiGate 200B 支持(FortiGate 310B RPS)	
功率(平均)	58W/188W	
散热	198BTU/641BTU	
工作温度	0-40°C	
存储温度	-35-70°C	
湿度	20 至 90% 非凝结	
符合的条例	FCC class A part 15, UL/CUL, C Tick, VCCI	
证书	ICSA 认证:防火墙、防病毒、IPSec VPN、入侵检测与防御	

实际性能与设备的具体配置和网络环境相关。防火塘吞吐量是 FortiGate 在 NAT 模式下,以 64、512 和 1518 字节的 UDP 数据里测出的。防病毒是根据带 附件 32KbyteHTTP 流量测试出的。IPS 是按照 NSS 的标准以 44KHTTP 文件测 出。。





# 为有线和无线网络提供安全防护

FortiGate-200B 和 FortiGate 200B-POE 帮助用户实现有线网络和无线网络的安全防护。这两个型号均可以作为 FortiAP 的集中管理平台。除此之外,FortiGate 200B-POE 还可以提供 8 路 POE 供电功能。

FortiGate-200B 系列有效地帮助用户以低成本方式搭建网络和实现网络安全。集中管理功能能够有效地降低因管理多个无线 AP 的工作量,提高整个网络的可视性。

# 标准FortiGuard升级服务

包含以下内容(一个月):

- 病毒库升级
- IPS 入侵库升级
- Web 分类过滤升级,包括 82 个 Web 类别,涵盖了 2900 万个域名和 20 亿个网页
- 反垃圾邮件(AntiSpam)库升级,提供实时的垃圾邮件库查询,确保准确过滤垃圾邮件

Fortinet的全球威胁科研团队负责更新FortiGuard服务,专家团队24X7的在世界各地保障用户的安全。提供了完整的多重威胁保护,包括零日攻击等最新威胁响应。针对用户对于可疑恶意软件威胁保证响应时间的需求,Fortinet还可以提供FortiGuard防病毒安全订阅服务的 "高级响应" 服务级别。与用户购买的服务保证协议(SLA)一起,这种高级服务合同可为用户提供一个直接联系Fortinet全球威胁科研团队的渠道。

### 标准FortiCare支持服务


包括以下服务内容:


- 1年的硬件保修
- 90 天的 FortiCare Web 技术支持
- 90 天的软件升级

售后支持指南请参阅 http://support.fortinet.com.cn/support/support/support.html

# UTM 构建安全的 VPN 体系

FortiGate具有强大的防火墙和VPN功能。很多大中型企业都有分公司、办事处和移动办公用户。 FortiGate的IPSec VPN功能为这类企业提供了全面的、安全的互联解决方案。IPSEC VPN支持接口和通道两种类型,主和被动两种模式。它可以实现VPN通道星形或者网状结构,并且在VPN通道上部署防火墙策略、防病毒和IPS等全面的安全解决方案。OSPF over IPSEC可以实现IPSEC通道与专线,两条IPSEC通道之间互为备份,自动切换。移动用户可以使用FortiClient这样的IPSEC客户端方式连入公司,实现家庭和远程办公,也可以采用SSL VPN这样的基于浏览器的免客户端方式连接到公司的内网。FortiGate对于企业而言,提供作为防火墙、防病毒网关、Web过滤、入侵检测和防御等功能。





# 虚拟域为安全服务提供商提供解 决方案


虚拟域可以将FortiGate划分出若干逻辑的虚拟设备,每个虚拟设备可以单独设置路由、防火墙策略、内容层的防病毒、IPS等功能。安全服务商可以为多个企业组织部署一个FortiGate,将其划分成若干逻辑设备

FortiGate,将其划分成若干逻辑设备 分配给不同的企业组织,并且为其设 置相应逻辑设备的管理权限,这样每 个被服务的企业可以单独地管理安全 设置,查看相应的日志信息。

所有 FortiGate 解决方案都是相同的灵活高性能架构,每个型号都有核心网络功能(比如 HA)和动态路由支持,使 FortiGate 能够安装在分布式的和全网状网络环境。

# 数据中心和关键应用的高性能解决方案

在数据中心这样吞吐量大并且对实时性要求很高的环境中,新一代基于应用的攻击目标web2.0、VoIP甚至IPTV等应用,需要全面的安全战略,包括多层网络防御。不幸得是许多新型应用是需要实时的,迫使管理员在性能和安全性之间做出选择。FortiGate系列多个千兆性能解决方案提供实时的多层安全威胁防御,这些威胁主要目标是应用服务器。另外还提供新攻击类型的防御,先进的反垃圾邮件功能过滤间谍软件和安全策略不允许访问的内容。



# FortiOS 安全功能

### 防水塘

ICSA 认证(状态监测防火墙) NAT/路由,透明模式,混合模式 虚拟防火墙支持(虚拟域)\*\*\* 标准预定义服务

(SIP,GRE,Netmeeting,h.323,OSPF 等) 自定义服务/服务组/地址/地址组 DHCP 服务器, DHCP 中继

DNS转发 IP/MAC 地址绑定

基于策略的 NAT VLAN 标记(802.1Q)

IPV6 管略和路由支持 非IP协议诱明传输

ALG 应用代理(SIP, H.323, TNS, RSTP,

RAS 等 NAT 穿越)

服务器负载分担和健康检查\*\*\* 策略时间表支持

单机的会话同步支持 基于用户组的认证

细粒度的每策略保护内容表

### 虚拟专用网(VPN)

ICSA 认证(IPSec) PPTP, IPSec, L2TP, GRE SSL VPN\*\*\*

SSL VPN 支持通道和代理模式 SSL VPN 用户界面自定义

支持 DES. 3DES. AES 256 加密算法: SHA-1/MD5 认证

SCEP 简单证书登记协议 OCSP 在线证书状态协议

Hub and Spoke 星型 VPN DPD 通道状态检测

NAT 穿越,XAUTH 认证 静态 VPN, 动态拨号 VPN 支持 支持子网重叠, VPN 通道保持 基于策略和路由的 VPN OSPF over IPSec\*\*

ICSA 认证(网关反病毒) 包括反间谍软件和蠕虫阻断

HTTP/SMTP/POP3//IMAP FTP/IM 协议 SMTPS/IMAPS / HTTPS/POPS 协议\*

(CP6以上硬件版本)

FortiGuard 网络自动"推送"升级

根据文件尺寸和类型阻断 可定义的服务端口, 服务超时控制

支持病毒阻拦和监视模式 多层压缩文件扫描

支持 Tar /gzip/rar/ lzh/ cab/ arj /zip /bzip /bzip2 /msc /UPX

支持文件大小限制 文件类型限制 病毒隔离支持(需要本地硬盘或 FortiAnalyzer

支持 NAC, 可以隔离病毒发送者和病毒来源接

### WEB过滤

日志服务器)

82 种 Web 过滤类别,超过 20 亿个 Web 页面 自定义 URL 地址,域名过滤 基本于分值的网页关键词阻断规则 自定义分类库,基于用户认证的分类库控制 URL 地址/域名 黑白名单 阻断 Java Applet, Cookies, Active X

**反垃圾邮件** 支持 SMTP/POP3/IMAP 协议 支持 SMTPS/POPS/IMAPS 协议(CP6 硬件版本)\* RBL/ORDBL

FortiGuard 垃圾邮件库动态更新 MIME 头检查、关键字/短句过滤 IP 地址和 Email 黑名单/免屏蔽 返回地址 DNS 检查 支持邮件阳断或者标记 支持用户自定义反垃圾邮件阈值

### 应田挖制

超过 1000 种应用程序,分成以下类别: 备份软件类,如 IBM Tivoli, CA MQ等 商务软件, 如指南针, 证券之星, 分析家 数据库,如 DB2, MySQL, Oracle等 文件传输类,如 DuDu,纳米盘等 游戏, 如赤壁、劲舞团、联众、魔兽等 即时通讯,如 MSN、QQ、新浪 UC、飞信等媒体类,如土豆、醋 6、PPS 网络电视等 网络服务,如 BGP、ISCSI、QUAKE 等 P2P,如电驴、迅雷、VeryCD 协议命令类,如 ftp 命令, sip 命令 代理软件,如无界、Tor等 远程控制软件,如 VNC、Pcanywhere等 工具条,如 Google、yahoo、MSN 工具条等 升级程序,如各种杀毒软件升级, firefox 升级 VoIP, 如 Sip, netmeeting, net2phone 等 网站与论坛,如网易论坛、QQ论坛等 Web Mail,如 126mail、hotmail、QQmail等 可以对以上应用进行日志和阻断

数据泄露防护 (DLP) HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM 协议支持 SMTPS/IMAPS / HTTPS/POPS 协议

(CP6以上硬件版本) 支持对压缩文件的扫描和存档 (Tar /gzip/rar/ lzh/ cab/ arj /zip /bzip /bzip2 /msc /UPX) 支持 TXT、PDF 和 Word 类型文档 以动机确认和控制敏感信息 内建模式匹配库 正则表达式匹配引擎

SMTP/POP3/IMAP 可检测邮件头、主题、内 容、附件和用户名等

FTP 可检测 GET/PUT 的文件、服务器、用户名

HTTP 可检测 GET/POST、html 头、URL、CGI、 Cookie、内容和用户等

IM 可检测传输文件、内容、发送者、用户等 NTTP 可检测传输文件、内容、用户等 可配置的行为方式(阻断/记录日志)

### 终端控制 (NAC)

监控运行 FortiClient 终端安全的主机 检查 PC 主机是否安装如下安全软件: 防火墙、防病毒、web 讨滤 可定制强制分发 FortiClient 安全软件 检查 PC 主机的操作系统和补丁 可定制监控 PC 主机安装软件

### 入侵防御系统(IPS)

ICSA 认证 (NIPS) DOS 和 DDOS 攻击控制 4000+多种攻击特征 自定义攻击特征 自动升级攻击特征库 源地址/目的地址 TCP/UDP 会话控制 白定义攻击传感器, 支持基于策略的攻击防御 基于系统,协议,威胁等级的特征库管理 支持 NAC 攻击源自动隔离 可以按时间自动隔离攻击者的 lp, 攻击者和被 攻击者的 IP, 攻击者的接口。

# FortiOS 网络功能

### 网络/路由

支持多 WAN 链路, 多链路负载均衡\*\*\*网 关健康检测

静态地址/ DHCP / PPPOE/ DDNS 域名

DHCP 服务器/中继 静态路由,策略路由 基于 TOS 的路由 基于用户认证的路由

动态路由 RIP v1 & v2 OSPF BGP\*\*\*

Multicast 组播(PIM parse, PIM Dense) \*\*\* 支持多区域

安全区域间路由

VDOM 虚拟域间路由\*\*\* 多链路聚合 (802.3ad) 支持 IPv6 路由和策略控制 多个二级地址支持 USB 3G modem 支持

### 广域网优化\*\*

VLAN 子接口支持\*\*\*

双向优化支持: 网关与客户端之间/网关之间 支持 A-P 和 P-P 模式 支持诱明或代理方式的 Web Cache 支持通道模式和 SSL 加密通道

支持对 SSL 加密流量的优化\* 集成缓存和协议优化技术 加速 CIFS/FTP/MAPI/HTTP/HTTPS/TCP 需要带硬盘的 FortiGate 设备

### 流量整形 \*\*\*

基干策略的流量管理 Diffserv 服务等级设置 最大/最小/优先 带宽控制 DSCP 服务级别设置 上行下行双向流量控制

### 高可靠性(HA)\*\*\*

主-主, 主-备 状态失败恢复 (FW 和 VPN) 支持全网状 HA 设备失败检测和通告 链路状态监控 链路失败恢复 服务器负载均衡 诱明/NAT/路由模式支持

# FortiOS管理功能

### 配置与管理

Console 接口 (RS-232) 支持多种语言 Web 管理 支持 Telnet, SSH, HTTP,HTTPS 管理 多级管理员基于角色的权限配置 可信主机控制 基于 Radius 的管理员认证

PKI证书管理员认证

分区系统软件存储,支持版本回退 USB 系统软件升级,配置文件自动上载 集中管理、策略下发、集中管理平台

### FortiManager 日志与监控

分类日志事件,流量,攻击,病毒,网页 过滤,垃圾邮件,VOIP,IM、内容存档等 内部日志,远程 Syslog/WELF 服务器日志

可选的 FortiAnalyzer 日志平台,支持丰富的 图形实时和历史数据显示、查询,300种以上 自定义报表 本地显示远程 FortiAnalyzer 日志系统管理

SNMPv1/v2/ 支持 Email 事件告警 可选的 FortiGuard 分析与管理服务

# 防火墙用户认证

本地数据库 Windows AD 认证

RADIUS/LDAP 认证 TACACS+/PKI IP/MAC 地址绑定 IPSEC VPN Xauth 扩展认证 RSA SecurID 认证 FSAE 一次性认证支持

## UTM管理界面定义

自定义基于WEB的管理菜单

# E CTIMET

\*采用了 CP6 以上芯片的产品支持该功能 \*\*只有具有硬盘的特定型号才支持 \*\*\* \*\*\* FG (FWF) 20C/30B/40C 不支持

飞塔信息科技(北京)有限公司 地址: 北京市海淀区北四环西路52号方

正国际大厦12层 邮编: 100080 电话: (010) 6296 0376 传真: (010) 6296 0239

售后: support\_cn@fortinet.com

飞塔信息科技(北京)有限公司

上海分公司

地址: 上海市黄浦区南京西路338号天安中心

1404室 邮编: 200021 电话: (021) 6120 2836 传真: (021) 6120 2856 http://www.fortinet.com.cn

飞塔信息科技(北京)有限公司 广州销售办公室 广州市天河区体育西路101号维多利广

场B塔1205室 邮编: 510620 电话: (020) 2885 8303 传真: (020) 2885 8378

### GLOBAL HEADQUARTERS

Fortinet Incorporated 1090 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086 USA Tel: +1-408-235-7700

Fax: +1-408-235-7737

@Copyright 2006 Fortinet, Inc. All rights reserved. FortiGate, FortiGate, FortiOS, FortiAnalyzer, FortGard, FortiCare, FortiManager, FortiWiFi, FortiClient, FortiLog and FortiReporter are trademarks of the Fortinet Corporation in the United States and/or other countries. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Licensed under U.S. Patent No. 5.623.600